ASTRA.60/6RA COMPACT




Categorie: ASTRA, Bordatrici e Accessori



BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ED ARROTONDATORE 1

MOTORE ASTRA.60/6RA COMPACT



DATI TECNICI

Larghezza min. pannello mm 100

Lunghezza min. pannello mm 120

mm 170/2

Lunghezza min. pannello con arrotondatore mm 170/250 dipende da spessore

pannello

Spessore max. pannello mm 45 / 60 opt

Spessore min. pannello mm 10

Dimensione bordo in rotolo mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)

Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce) mm 5

Velocità di avanzamento m/1' 10

Capacità vasca colla lt 2

Potenza installata totale kW 8,5

Pressione aria Bar 7

Peso macchina kg 1020

Lunghezza macchina mm 3590

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 600 mm
- Coppia frese diamantate
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppo incollaggio e gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione ø 110 mm + nr. 2 ø 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC touch screen 7"
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

• Gruppo rettifica in entrata

- o 2 motori HF 12000 G/min kW 1,1 ognuno
- o 2 frese ø 50 mm
- Altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)
- o I due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
- o 1º motore rotazione antioraria / 2º motore rotazione oraria

• Gruppo incollaggio e pressione bordo

- Vasca colla / Rullo spalmatore
- o Temperatura controllata dal quadro comandi
- o Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
- o 1º rullo di pressione ø 70 mm frizionato, 2º, 3º rullo ø 55 mm

Gruppo intestatore

o composto da 1 motore HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,3

• Gruppo spigolatore

- o composto da 2 motori HF kW 0,55 ognuno
- o regolazione micrometrica con visore digitale

• Gruppo arrotondatore

o composto da 1 motore HF 12000 G/min – kW 0,55