ASTRA.60/7R.CN



Categorie: ASTRA, Bordatrici e Accessori




BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ASTRA.60/7R.CN

Gruppo rettifica

Gruppo incollaggio

Gruppo intestatore

Gruppo spigolatore



DATI TECNICI

Lunghezza macchina

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Spessore max. pannello	mm 60
Spessore min. pannello	mm 9
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce)	mm 5
Velocità di avanzamento	m 1' 10/14
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 6,2
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 990

mm 3420

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 700 mm
- Coppia frese diamantate
- Registrazione verticale rettifiche in entrata
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per i gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione ø 110 mm + nr. 2 ø 120 mm
- Pannello di controllo touch screen 10"
- Vasca colla a sgancio rapido
- Predisposizione per montaggio vasca colla combinata PU/EVA

GRUPPI OPERATORI

- Gruppo rettifica in entrata con registrazione verticale
 - o 2 motori HF 12.000 G/min kW 1,1 ognuno
 - o 2 frese ø 50
 - o altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)

- o i due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
- o 1º motore rotazione oraria / 2º motore rotazione anti oraria

• Gruppo incollaggio / Pressione bordo CN gestito da pannello di controllo

- o Vasca colla / Rullo spalmatore
- o Temperatura controllata dal quadro comandi
- o Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
- ∘ 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato,2°,3° rullo ø 55 mm

Gruppo intestatore

- o composto da 2 motori HF 12.000 G/min inclinabili kW 0,22 ognuno
- Gruppo spigolatore CN gestito da pannello di controllo
 - o composto da 2 motori HF kW 0,55 ognuno