ASTRA.60/7R



Categorie: ASTRA, Bordatrici e Accessori



BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ASTRA.60/7R

Gruppo rettifica

Gruppo incollaggio

Gruppo intestatore

Gruppo spigolatore



DATI TECNICI

nm 120
nm 60
nm 9
nm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
nm 5
n 1' 10
2
W 5,2
Bar 7
g 920
nm 3420
n n n t N

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 700 mm
- Coppia frese diamantate
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione ø 110 mm + nr. 2 ø 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- Gruppo rettifica in entrata
 - o 2 motori HF 12.000 G/min kW 1,1 ognuno
 - o 2 frese ø 50
 - o altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)
 - o i due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
 - o 1º motore rotazione antioraria / 2º motore rotazione oraria

• Gruppo incollaggio e pressione bordo

- o Vasca colla / Rullo spalmatore
- o Temperatura controllata dal quadro comandi
- o Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
- ∘ 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato,2°,3° rullo ø 55 mm

• Gruppo intestatore

o composto da 2 motori HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,22 ognuno

• Gruppo spigolatore

- o composto da 2 motori HF kW 0,55 ognuno
- o regolazione micrometrica con visore digitale