

ASTRA.60/7R



Categorie: [ASTRA](#), [Bordatrici e Accessori](#)




BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ASTRA.60/7R

Gruppo rettifica

Gruppo incollaggio

Gruppo intestatore

Gruppo spigolatore



DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Spessore max. pannello	mm 60
Spessore min. pannello	mm 9
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce)	mm 5
Velocità di avanzamento	m 1' 10
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 5,2
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 920
Lunghezza macchina	mm 3420

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli $\varnothing$ 700 mm
- Coppia frese diamantate
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione $\varnothing$ 110 mm + nr. 2 $\varnothing$ 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo rettifica in entrata**
 - 2 motori HF 12.000 G/min – kW 1,1 ognuno
 - 2 frese $\varnothing$ 50
 - altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)
 - i due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
 - 1° motore rotazione antioraria / 2° motore rotazione oraria

- **Gruppo incollaggio e pressione bordo**

- Vasca colla / Rullo spalmatore
- Temperatura controllata dal quadro comandi
- Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
- 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato, 2°, 3° rullo ø 55 mm

- **Gruppo intestatore**

- composto da 2 motori HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,22 ognuno

- **Gruppo spigolatore**

- composto da 2 motori HF – kW 0,55 ognuno
- regolazione micrometrica con visore digitale