

# EB-R.EC



Categorie: [Bordatrici e Accessori](#), [EB](#)

## BORDATRICE SEMI-AUTOMATICA PER PEZZI CURVI EB-R.EC

### DATI TECNICI

Spessore min.-max. pannello	mm 10-60
Dimensione bordo in rotolo	mm 1-3
Altezza bordo min.-max.	mm 18-64
Raggio minimo di curvatura interna	mm 250
Potenza assorbita totale	kW 2,5
Pressione aria	bar 7

Peso macchina	kg 600
Dimensioni di ingombro	mm 2100x1600x1600

## DOTAZIONI MACCHINA CE

- Braccio snodato completo di piano a depressione portapezzo
- Nr. 1 cappa di aspirazione  $\varnothing$  80 mm

## GRUPPI OPERATORI

### • Gruppo Incollaggio

- Incollaggio bordo su pannelli curvati aperti e chiusi di piccole e grandi dimensioni
  - Vasca colla max capacità 1 Kg
  - 1 rullo incollaggio
  - 2 rulli a copiare la sagoma del pannello
  - 1 ruota di livellamento pannello con abbassamento pneumatico per facilitare l'uscita del pannello con bordatura chiusa
  - 3 resistenze da 500 W con controllo elettronico della temperatura
  - Regolazione manuale della quantità di colla
  - Regolazione della temperatura della colla
  - Sistema automatico di taglio del bordo per inizio operazione di bordatura
  - PLC per l'impostazione della misura e del taglio del bordo con lettura a encoder per pezzi aperti e chiusi • Tre tipi di lavorazione per esecuzione pezzi chiusi:
    1. Encoder
    2. Encoder + Laser
    3. Encoder facendo sovrapporre il bordo, tagliarlo e riscaldarlo
  - Nuovo dispositivo laser per il taglio di precisione del bordo per esecuzione pezzi chiusi
  - Rallentamento a pedale e laser con potenziometro esterno e motore da 0.37
  - Touch screen 7" a colori
  - On/Off trascinatore automatico del pezzo
  - Piano di lavoro per la bordatura di pezzi di piccole dimensioni
  - Magazzino porta bordi in bobina con sistema a rulli folli per un facile scorrimento del bordo

### • Gruppo rifilatore

- 2 motori 0,5 kW ad alta frequenza con velocità di rotazione di 15.000 giri/min con copiatore superiore, inferiore e frontale
- Regolazione esterna copiatore frontale rifilatore
- On/Off gruppo rifilatore
- Sollevamento pneumatico dei due motori per l'inserimento del pezzo da rifilare
- 2 frese saldo-brasate R=2 e smusso 15° diametro 69 mm. (minimo 60) Z=6
- Piano di lavoro per la rifilatura di pezzi di piccole dimensioni