EB-SM.3

Categorie: Bordatrici e Accessori, EB

BORDATRICE, RIFILATRICE ED INTESTATRICE EB-SM.3

DATI TECNICI

Spessore min.-max. pannello	mm 10-60
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4-3
Raggio minimo con curvatura concava	mm 20
2 velocità di avanzamento	m 1' 4-8
Potenza assorbita totale	kW 2,5
Pressione aria	bar 7

Peso macchina	kg 200
Dimensioni di ingombro	mm 1300x750x1100

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Pezzi diritti e curvati, concavi e convessi
- Rullo spalmatore altezza 60 mm
- Contro sagoma a disposizione variabile con spessori in plastica
- Cesoia pneumatica per spessore bordo fino a 3 mm
- Piano in bachelite massiccio alto spessore
- Regolatore della temperatura elettronico
- Comando di taglio del bordo a pedale
- Porta bordo ø 800 mm

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo intestatore**
  - composto da 1 motore – HP 0,6 (kW 0,33)
  - lama ø 100 mm
- **Gruppo rifilatore**
  - composto da 1 motore HF 12.000 G/min – HP 0,75 (kW 0,55)
  - frese a coltellini sagomati (raggio da 2 mm)