EB-SM.3



Categorie: Bordatrici e Accessori, EB

BORDATRICE, RIFILATRICE ED INTESTATRICE EB-SM.3

DATI TECNICI

Spessore minmax. pannello	mm 10-60
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4-3
Raggio minimo con curvatura concava	mm 20
2 velocità di avanzamento	m 1' 4-8
Potenza assorbita totale	kW 2,5
Pressione aria	bar 7

Peso macchina

kg 200

mm 1300x750x1100

Dimensioni di ingombro

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Pezzi diritti e curvati, concavi e convessi
- Rullo spalmatore altezza 60 mm
- Contro sagoma a disposizione variabile con spessori in plastica
- Cesoia pneumatica per spessore bordo fino a 3 mm
- Piano in bachelite massiccio alto spessore
- Regolatore della temperatura elettronico
- Comando di taglio del bordo a pedale
- Porta bordo ø 800 mm

GRUPPI OPERATORI

- Gruppo intestatore
 - o composto da 1 motore HP 0,6 (kW 0,33)
 - o lama ø 100 mm
- Gruppo rifilatore
 - o composto da 1 motore HF 12.000 G/min HP 0,75 (kW 0,55)
 - o frese a coltellini sagomati (raggio da 2 mm)