

# ONE



Categorie: [Bordatrici e Accessori](#), [ONE](#)

## BORDATRICE ONE

### DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 110
Lunghezza min. pannello	mm 220
Spessore max. pannello	mm 45
Spessore min. pannello	mm 10
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 2 (max.)
Diametro max. bobina	mm 600

Velocità di avanzamento	m 1' 7
Potenza installata totale	kW 2
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 310

## DOTAZIONI MACCHINA CE

- Funzionamento logico controllato da PLC completo di:
  - Termoregolatore con stand-by automatico ed indicatore della temperatura della colla
  - Tasti led luminosi per la selezione dei gruppi operatori della macchina
  - Diagnostica con messaggi per l'uso e la manutenzione della macchina
  - Dati statistici di lavoro; ore totali di uso della macchina, metri di bordo totali utilizzati, metri di bordo parziali
- Trascinatore automatico superiore a cinghia dentata con anima in acciaio per avanzamento pannelli, regolabile in altezza mediante volantino con indicatore numerico di posizione
- Guida in entrata a 3 posizioni: 0-1-2 mm (in rapporto allo spessore del bordo)
- Cesovia pneumatica taglio bobina
- Vasca a colla rivestita in Teflon dotata di n. 6 resistenze elettriche (4 in vasca, 1 in torretta e 1 all'interno del rullo spalmatore) per una uniforme temperatura della colla
- Rullo spalmatore motorizzato
- 3 rulli di pressione: 1° gommato + 2 in nylon
- Intestatore pneumatico automatico (cesoie) ant. e post. ad aggancio e rincorsa con possibilità di esclusione dal quadro comandi
- Refilatore monomotore con frese Z4 Ø 75 mm, placchette in Widia profilo combinato: raggio 2 mm/smusso con copiatori verticali a disco e indicatori numerici
- Piano di lavoro da 1.800 mm con N. 7 rullini registrabili e guide di scorrimento in Polizene
- Supporto frontale estensibile per grandi pannelli con guida di scorrimento in Polizene