ONE

Categorie: Bordatrici e Accessori, ONE

BORDATRICE ONE

DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 110
Lunghezza min. pannello	mm 220
Spessore max. pannello	mm 45
Spessore min. pannello	mm 10
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 2 (max.)
Diametro max. bobina	mm 600

Velocità di avanzamento	m 1' 7
Potenza installata totale	kW 2
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 310

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Funzionamento logico controllato da PLC completo di:
  - Termoregolatore con stand-by automatico ed indicatore della temperatura della colla
  - Tasti led luminosi per la selezione dei gruppi operatori della macchina
  - Diagnostica con messaggi per l'uso e la manutenzione della macchina
  - Dati statistici di lavoro; ore totali di uso della macchina, metri di bordo totali utilizzati, metri di bordo parziali
- Trascinatore automatico superiore a cinghia dentata con anima in acciaio per avanzamento pannelli, regolabile in altezza mediante volantino con indicatore numerico di posizione
- Guida in entrata a 3 posizioni: 0-1-2 mm (in rapporto allo spessore del bordo)
- Cesoia pneumatica taglio bobina
- Vasca a colla rivestita in Teflon dotata di n. 6 resistenze elettriche (4 in vasca, 1 in torretta e 1 all'interno del rullo spalmatore) per una uniforme temperatura della colla
- Rullo spalmatore motorizzato
- 3 rulli di pressione: 1° gommato + 2 in nylon
- Intestatore pneumatico automatico (cesoie) ant. e post. ad aggancio e rincorsa con possibilità di esclusione dal quadro comandi
- Refilatore monomotore con frese Z4 Ø 75 mm, placchette in Widia profilo combinato: raggio 2 mm/smusso con copiatori verticali a disco e indicatori numerici
- Piano di lavoro da 1.800 mm con N. 7 rullini registrabili e guide di scorrimento in Polizene
- Supporto frontale estensibile per grandi pannelli con guida di scorrimento in Polizene