

KOMBI 300



Categorie: [Combinate](#), [KOMBI](#)



COMBINATA 5 LAVORI KOMBI 300

DATI TECNICI

Pialla a filo

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Piani di lavoro | mm 300x1500 |
| Diametro albero porta coltelli | mm 70 |
| Velocità rotazione albero | rpm 5700 |
| Dimensione coltelli (nr. 3 pz) | mm 300x20x3 |
| Registrazione max. piani | mm 4 |

Pialla a spessore

| | |
|-------------------------|------------|
| Piano di lavoro | mm 300x660 |
| Velocità di avanzamento | m/1' 7 |
| Passaggio legno | mm 4-220 |

Cavatrice

| | |
|---|--------------|
| Piano di lavoro | mm 250x500 |
| Corsa longitudinale/trasversale/verticale | mm 205/95/90 |
| Mandrino | mm 0-16 |

Sega circolare

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Piano di lavoro | mm 220x1000 |
| Dimensione carro | mm 1600x315 |
| Velocità lama sega/lama incisore | rpm 4500/7000 |
| Diametro lama sega/foro | mm 250x30 |
| Altezza max. taglio 45°/90° | mm 50/80 |
| Passaggio max. tra lama e guida | mm 500 |
| Diametro lama incisore/foro | mm 90/22 |

Toupie

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Piani di lavoro | mm 220x1000 |
| Velocità di rotazione | rpm 2000/3100/4400/7000 |
| Diametro albero standard | mm 30/35/50 |
| Corsa verticale albero | mm 115 |
| Diametro max. utensile | mm 160 |
| Profondità tenonare max. | mm 55 |
| Potenza motore | nr. 3 motori HP 3 |
| Peso macchina | kg 560 |

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Nr.1 pressore a vite
- Guida toupie

- Mandrino cavatrice Wescott
- Controtelaio, supporto a bandiera
- Nr.3 coltelli pialla
- Guida pialla
- Guida sega
- Protezione pialla filo a ponte
- Nr.3 bocche di aspirazione Ø 120 mm