

TENO 1600-2200



Categorie: [Combinate](#), [TENO](#)



COMBIMATE SEGA-TOUPIE TENO 1600 - TENO 2200

DATI TECNICI

	TENO 1600	TENO 2200
Sega circolare		
Dimensioni carro	mm 1500x300	mm 2200x300
Dimensioni piano	mm 450x1250	mm 450x1250
Dimensioni del pianetto con guida fissato sul carro	mm 320x500	mm 320x500
Diametro lama sega/foro	mm 315/30	mm 315/30
Altezza di taglio a 90°	mm 102	mm 102
Altezza di taglio a 45°	mm 72	mm 72
Larghezza di taglio parallelo	mm 850	mm 850
Velocità lama sega	rpm 4000	rpm 4000
Potenza motore sega	HP 3	HP 3
Toupie		
Diametri albero disponibili	30-35-40-50	30-35-40-50
Diametro apertura sul piano	mm 230	mm 230
Corsa verticale albero (Ø 30-35)	mm 190	mm 190
Velocità albero	rpm 1500/3500/6000/8000	rpm 1500/3500/6000/8000
Potenza motore toupie	HP 3	HP 3
Peso macchina	kg 520	kg 580

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Lama tipo Widia ø 300 mm
- Cuffia toupie
- Protezione lama
- Scala visualizzazione gradi inclinazione lama
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 4 bocche di aspirazione (3 x ø 120 mm, 1 x ø 80 mm)
- Sistema elettronico per frenatura motori
- Protezione albero toupie a contornare
- Protezione toupie a profilare tipo CE