MC 300

Categorie: Multilame

MULTILAME MC 300

DATI TECNICI

Min./max. spessore di taglio	mm 10/120
Lunghezza min. pezzi	mm 600
Larghezza passaggio tavola	mm 760
Min./max. diametro lame	mm 205/380
Diametro foro lame	mm 70
Diametro albero porta lama	mm 55

Giri lama	rpm 4000
Distanza max. esterna tra le 2 lame	mm 300
Larghezza tappeto	mm 300
Velocità avanzamento tappeto	m/min 4-30
Potenza motore principale	HP 50
Potenza motore avanzamento	HP 3
Potenza motore sollevamento rulli di pressione	HP 0,5
Diametro esterno bocca di aspirazione	mm 150x2
Dimensioni piano di lavoro	mm 760x1730
Altezza piano di lavoro da terra	mm 740
Peso macchina	kg 2300

DOTAZIONI MACCHINA STANDARD

- Manicotto portalame completo di anelli distanziali come segue: nr.2 mm 50 / nr.4 mm 20 / nr.4 mm 15 / nr.4 mm 10 / nr.4 mm 5 / nr.4 mm 2 / nr.4 mm 1 / nr.4 mm 0,5 / nr.4 mm 0,3
- Lubrificazione automatica

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Manicotto portalame completo di anelli distanziali come segue: nr.2 mm 50 / nr.4 mm 20 / nr.4 mm 15 / nr.4 mm 10 / nr.4 mm 5 / nr.4 mm 2 / nr.4 mm 1 / nr.4 mm 0,5 / nr.4 mm 0,3
- Lubrificazione automatica
- Impianto elettrico a norme CE