MC 500



Categorie: Multilame

MULTILAME MC 500

DATI TECNICI

Min./max. spessore di taglio	mm 10/170
Lunghezza min. pezzi	mm 740
Larghezza passaggio tavola	mm 940
Min./max. diametro lame	mm 405/505
Diametro foro lame	mm 80
Diametro albero porta lama	mm 60

Giri lama	rpm 2800
Distanza max. esterna tra le 2 lame	mm 455
Larghezza tappeto	mm 500
Velocità avanzamento tappeto	m/min 7-30
Potenza motore principale	HP 75
Potenza motore avanzamento	HP 5,5
Potenza motore sollevamento rulli di pressione	HP 1
Diametro esterno bocca di aspirazione	mm 150x2
Dimensioni piano di lavoro	mm 1000x2000
Altezza piano di lavoro da terra	mm 810
Peso macchina	kg 4300

DOTAZIONI MACCHINA STANDARD

- Manicotto portalame completo di anelli distanziali come segue: nr.3 mm 50 / nr.7 mm 20 / nr.6 mm 15 / nr.6 mm 10 / nr.2 mm 8 / nr.7 mm 5 / nr.7 mm 1 / nr.7 mm 0,5 / nr.7 mm 0,3
- Lubrificazione automatica

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Manicotto portalame completo di anelli distanziali come segue: nr.3 mm 50 / nr.7 mm 20 / nr.6 mm 15 / nr.6 mm 10 / nr.2 mm 8 / nr.7 mm 5 / nr.7 mm 1 / nr.7 mm 0,5 / nr.7 mm 0,3
- Lubrificazione automatica
- Impianto elettrico a norme CE