# SP 630 PRO




**Categorie:** Pialle a Spessore, SP PRO







## PIALLA A SPESSORE SP 630 PRO

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Dimensioni piano di lavoro | mm 650x970 |
| Min. / Max. altezza di lavoro | mm 4/300 |
| Diametro albero a 4 coltelli | mm 120 |
| Velocità rotazione albero | rpm 5000 |
| Dimensione coltelli pialla | mm 630x35x3 |
| Velocità di avanzamento variabile elettronica | m/1' da 4 a 20 |
| Potenza motore avanzamento (gestito da inverter) | HP 1,5 |
| Potenza motore sollevamento (gestito da inverter) | HP 0,5 |
| Potenza motore | HP 7,5 |
| Peso macchina | kg 890 |

## DOTAZIONI MACCHINA STANDARD

- POSIZIONATORE DI QUOTA elettronico
    - sistema di lettura su encoder
    - motore sollevamento gestito da inverter
    - selettore per passare da modalità di posizionamento automatico a manuale in funzione manuale il piano si sposta premendo i pulsanti salita/discesa e la quota è visualizzata sul visore elettronico
    - funzione calibratura asse in tutte le posizioni
- Variatore elettronico di velocità per avanzamento da 4 a 20 m/1’ con regolazione della velocità tramite potenziometro
- Avviamento stella triangolo manuale
- Piano spessore con 4 viti ø 25 mm per il sollevamento con protezione antipolvere, il piano è supportato da 2 guide/pattini a ricircolo di sfere per garantire una elevata rigidità
- Coltelli pialla HSS
- Dispositivo registro coltelli a calamita
- Rullo di avanzamento in entrata elicoidale
- Rullo di avanzamento in uscita sabbiato

## DOTAZIONI MACCHINA CE

- POSIZIONATORE DI QUOTA elettronico
    - sistema di lettura su encoder
    - motore sollevamento gestito da inverter
    - selettore per passare da modalità di posizionamento automatico a manuale in funzione manuale il piano si sposta premendo i pulsanti salita/discesa e la quota è visualizzata sul visore elettronico
    - funzione calibratura asse in tutte le posizioni
- Variatore elettronico di velocità per avanzamento da 4 a 20 m/1’ con regolazione della velocità tramite

potenziometro
- Avviamento stella triangolo automatico
- Motore auto-frenante
- Piano spessore con 4 viti ø 25 mm per il sollevamento con protezione antipolvere, il piano è supportato da 2 guide/pattini a ricircolo di sfere per garantire una elevata rigidità
- Coltelli pialla HSS
- Dispositivo registro coltelli a calamita
- Rullo di avanzamento in entrata elicoidale
- Rullo di avanzamento in uscita sabbiato
- Cappa di aspirazione ø 140 mm