RR 300

Categorie: Rusticatrici

RUSTICATRICE RR 300

DATI TECNICI

Max. altezza utile	mm 250
Max. lunghezza utile	mm 300
Max. larghezza utile	mm 300-600
Potenza motore avanzamento tappeto	kW 0,25
Potenza motore spazzola	HP 4+4
Trasmissione cinghia	N.2 V380

Velocità avanzamento	mt/min 4:12
Giri spazzola	rpm 1500
Diametro spazzola	mm 190
Peso macchina	kg 530

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Macchina fornita senza spazzole
- Struttura macchina robusta realizzata completamente in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza.
- Tappeto avanzamento con velocità regolabile tramite inverter elettronico
- Teste spazzole montate su guide di precisione per garantire massima stabilità e precisione nel tempo
- Teste spazzole aperte da un lato, con la possibilità quindi di lavorare anche particolari di grandi dimensioni oltre al campo di lavoro della macchina scelta
- Rulli pressori indipendenti per ogni testa montati su molle garantiscono la stabilità del pezzo durante la lavorazione
- Inverter con tastierino su quadro comandi per regolazione giri spazzole e senso di rotazione invertibile
- Motore spazzole con trasmissione a cinghia
- Regolazioni indipendenti delle spazzole, con indicatore di quota meccanico
- Nr.2 volantini frontali
- Nr.2 cappe di aspirazione Ø 120