SE EVO

Categorie: SE EVO, Seghe Circolari



SEGA CIRCOLARE SE 2.6 - 3.2 - 3.8 EVO

Massimo Ø lama 450mm.

DATI TECNICI

	SE2.6 EVO	**SE3.2 EVO**	**SE3.8 EVO**
Dimensioni carro	mm 2600x400	mm 3200x400	mm 3800x400
Dimensioni piano	mm 650x1100	mm 650x1100	mm 650x1100
Dimensioni telaio di squadro	mm 640x1190	mm 640x1190	mm 640x1190
Diametro lama sega/foro	mm 400/30	mm 400/30	mm 400/30
Altezza di taglio con lama Ø 300 mm a 90°/45°	mm 80/58	mm 80/58	mm 80/58
Altezza di taglio con lama Ø 400 mm a 90°/45°	mm 130/93	mm 130/93	mm 130/93
Altezza di taglio con lama Ø 450 mm a 90°/45° (OPT) posizione minima fuoriesce dal piano di 25 mm	mm 155/110	mm 155/110	mm 155/110
Diametro lama incisore/foro	mm 120/20	mm 120/20	mm 120/20
Velocità lama incisore	rpm 7500	rpm 7500	rpm 7500
Potenza motore incisore	HP 1	HP 1	HP 1
Larghezza di taglio	mm 1250	mm 1250	mm 1250
Velocità lama sega variabili	da 2800 a 5600 rpm	da 2800 a 5600 rpm	da 2800 a 5600 rpm
Potenza motore sega	HP 7,5	HP 7,5	HP 7,5
Peso macchina	kg 730	kg 800	kg 840

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Gruppo inclinazione e sollevamento lama motorizzato gestiti da pannello di controllo VK3:
  - Posizionamento manuale o automatico del sollevamento e inclinazione lama
  - Selezione velocità lama sega (funzione legata al Ø lama montato)
  - Sistema di lettura su encoder
  - Calibratura assi automatica
- Lama tipo Widia
- Protezione lama tipo sospesa “CX 400”
- Telaio di squadro con richiami di quota per asta squadratrice
- Bandiera telaio di squadro di grandi dimensioni con scorrimento su manicotti a ricircolo di sfere
- Visore gradi inclinazione
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x ø 120mm, 1 x ø 80mm)
- Avviamento e arresto motore gestito da inverter
- Gruppo incisore con motore indipendente. Scorrimento, altezza e traslazione su guide lineari. Inserimento pneumatico. La lama incisore si solleva solo con motore incisore acceso