

SE 1.2-1.6-2.2 PLUS



Categorie: [SE PLUS](#), [Seghe Circolari](#)



SEGHE CIRCOLARI SE1.2 PLUS - SE1.6 PLUS - SE2.2 PLUS

Massimo ø lama 450 mm.

DATI TECNICI

	SE1.2 PLUS	SE2.6 PLUS	SE2.2 PLUS
Dimensioni carro	mm 1250x385	mm 1600x385	mm 2200x385
Dimensioni piano	mm 650x1100	mm 650x1100	mm 650x1100
Dimensioni telaio di squadro	mm 580x915	mm 580x915	mm 580x915
Diametro lama sega/foro	mm 400/30	mm 400/30	mm 400/30
Altezza di taglio con lama Ø 300 mm a 90°/45°	mm 80/58	mm 80/58	mm 80/58
Altezza di taglio con lama Ø 400 mm a 90°/45°	mm 130/93	mm 130/93	mm 130/93
Altezza di taglio con lama Ø 450 mm a 90°/45° (OPT) - posizione minima fuoriesce dal piano di 25 mm	mm 155/110	mm 155/110	mm 155/110
Larghezza di taglio	mm 1250	mm 1250	mm 1250
Velocità lama sega	rpm 4000	rpm 4000	rpm 4000
Potenza motore sega	HP 7,5	HP 7,5	HP 7,5
Peso macchina	kg 620	kg 650	kg 680

DOTAZIONI MACCHINA STANDARD

- Inclinazione e sollevamento manuali tramite volantini in posizione frontale
- Lama tipo Widia
- Protezione lama
- Visore gradi inclinazione
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x Ø 120mm, 1 x Ø 60mm)
- Avviamento stella triangolo manuale

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Inclinazione e sollevamento manuali tramite volantini in posizione frontale
- Lama tipo Widia
- Protezione lama tipo sospesa "CX 400"
- Visore gradi inclinazione
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x Ø 120mm, 1 x Ø 80mm)
- Motore autofrenante
- Avviamento stella triangolo manuale