SE 2.6-3.2-3.8 PLUS

Categorie: SE PLUS, Seghe Circolari

SEGA CIRCOLARE SE2.6 PLUS - SE3.2 PLUS - SE3.8 PLUS

Massimo Ø lama 450mm.

DATI TECNICI

	SE2.6 PLUS	SE3.2 PLUS	SE3.8 PLUS
Dimensioni carro	mm 2600x400	mm 3200x400	mm 3800x400
Dimensioni piano	mm 650x1100	mm 650x1100	mm 650x1100
Dimensioni telaio di squadro	mm 640x1190	mm 640x1190	mm 640x1190
Diametro lama sega/foro	mm 400/30	mm 400/30	mm 400/30
Altezza di taglio con lama Ø 300 mm a 90°/45°	mm 80/58	mm 80/58	mm 80/58
Altezza di taglio con lama Ø 400 mm a 90°/45°	mm 130/93	mm 130/93	mm 130/93
Altezza di taglio con lama Ø 450 mm a 90°/45° (OPT) posizione minima fuoriesce dal piano di 25 mm	mm 155/110	mm 155/110	mm 155/110
Diametro lama incisore/foro	mm 120/20	mm 120/20	mm 120/20
Velocità lama incisore	rpm 7500	rpm 7500	rpm 7500
Potenza motore incisore	HP 1	HP 1	HP 1
Larghezza di taglio	mm 1250	mm 1250	mm 1250
Velocità lama sega	rpm 2800/4000/5600	rpm 2800/4000/5600	rpm 2800/4000/5600
Potenza motore sega	HP 7,5	HP 7,5	HP 7,5
Peso macchina	kg 730	kg 800	kg 840

DOTAZIONI MACCHINA STANDARD

- Sollevamento lama motorizzato
- Inclinazione lama motorizzata con posizionatole di quota
- Lama tipo Widia
- Protezione lama
- Visore gradi inclinazione
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x ø 120mm, 1 x ø 60mm)
- Avviamento stella triangolo manuale
- Gruppo incisore con motore indipendente

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Sollevamento lama motorizzato
- Inclinazione lama motorizzata con posizionatole di quota
- Lama tipo Widia
- Protezione lama tipo sospesa “CX 400”

- Visore gradi inclinazione
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x ø 120mm, 1 x ø 80mm)
- Avviamento e arresto motore gestito da inverter
- Velocità lama gestite da inverter con selettore 3 posizioni da quadro comandi
- Gruppo incisore con motore indipendente