T 120 - TL 120



Categorie: T 120, Toupie







TOUPIE T 120 - TL 120

DATI TECNICI

	T 120	**TL120**
Dimensioni piano di lavoro	mm 920x1100	mm 920x2300
Diametri albero disponibili	mm 30-35-40-50	mm 30-35-40-50
Dimensione max. apertura sul piano	mm 350x80	mm 350x80
Corsa verticale albero (Ø 30-35)	mm 140	mm 140
Corsa verticale albero (Ø 40-50)	mm180	mm180
Altezza piano di lavoro	mm 890	mm 890
Velocità albero	rpm 2500/4200/6000/8000/10000	rpm 2500/4200/6000/8000/10000
Potenza motore	HP 5,5	HP 5,5
Peso macchina	kg 590	kg 680

DOTAZIONI MACCHINA STANDARD

- Cuffia per toupie
- 2 cappe di aspirazione (1 x ø 80 mm, 1 x ø 120 mm)
- Avviamento stella triangolo manuale

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Cuffia per toupie
- Guida toupie con movimentazione lineare tramite volantini e spostamenti visualizzati da numeratori meccanici decimali.
- Scorrimenti su guide lineari a ricircolo di sfere.
- 2 cappe di aspirazione (1 x ø 80 mm, 1 x ø 120 mm)
- Protezione tipo CE a profilare
- Protezione tipo CE a contornare
- Avviamento stella triangolo automatico
- Motore auto-frenante
- Predisposizione elettrica per trascinatore
- Visore numerico sollevamento albero
- Visualizzatore velocità a led diodi luminosi
- Protezioni tipo CE